

QuickPrime Plus - Primer

1. Descrizione

QuickPrime Plus è progettato per pulire e preparare la membrana EPDM vulcanizzata prima dell'applicazione dei prodotti della linea QuickSeam. Il QuickPrimePlus va applicato con gli specifici tamponi QuickScrubber o QuickScrubber Plus. Può essere usato in alternativa al pulitore Splice Wash per pulire le membrane EPDM prima di applicare l'adesivo Splice Adhesive.Firestone.

2. Preparazione

La superficie su cui verrà applicato deve essere pulita, asciutta e senza materiali estranei, talco e polvere. Se necessario prepulire con il pulitore Splice Wash. Mescolare il QuickPrime Plus accuratamente prima e durante l'uso. Per una più facile applicazione, versare la quantità di QuickPrime che serve in un secchiello. Se è stato esposto a basse temperature per un lungo periodo, riportarlo a temperatura ambiente prima dell'uso.

3. Applicazione

Applicare il QuickPrime plus sulla superficie della membrana EPDM con i tamponi Quick Scrubber o QuickScrubber Plus agganciati ai loro supporti, con passate avanti e dietro e con una pressione media o alta. Continuare finché la superficie non diventa di colore grigio scuro, senza strisce né ristagni. Consentire alla superficie trattata di asciugarsi completamente, verificando con il test del tocco/scorrimento (solitamente meno di 10 minuti) prima di applicare i prodotti QuickSeam o l'adesivo Splice Adhesive.

4. Consumo

Non è consentita la diluizione. Si possono avere le seguenti rese con 1 gallone:

Giunti standard con nastro Splice Tape da 76 mm (3"): 60 lm -2 lati

Giunti B.I.S. con nastro Splice Tape 178 mm (7"): 45 m- 2 lati

Copertura barre di fissaggio con QuickSeam Batten Cover Strip: 90 m- 1 lato

Strisce semivulcanizzate QuickSeam Flashing 127 mm (5"): 120 m -1 lato

Strisce armate per fissaggi perimetrali QS R.P.F. Strip: 100 m -1 lato

Strisce armate per fissaggio RMA: 50 m -1 lato

5. Caratteristiche

Tecniche	■ Base	Polimeri sintetici
	■ Colore	Grigio traslucido
	■ Solventi	Eptano, toluene, metanolo
	■ Solidi (%)	16 - 18
	■ Viscosità	Molto fluido, scorre liberamente
	■ Peso specifico	0.793 (Acqua = 1)
	■ Punto di infiammabilità (°C)	-17,77

6. Confezioni – Conservazione – Durata a magazzino

Confezioni: Barattoli da 3,78 litri (1 gallone) – secchiello da 11,4 litri (3 galloni)

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produzione sulla confezione. La durata è minore se esposto a temperature più alte

7. Precauzioni

Inflammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare durante l'uso. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini.