

GEOSMART EPDM

IL SISTEMA IMPERMEABILE IDEALE PER APPLICAZIONI AGRICOLE



Specifiche Tecniche

Le membrane GeoSmart EPDM sono preassemblate in fabbrica mediante robuste giunzioni vulcanizzate. Queste giunzioni di fabbrica sono eseguite in condizioni standard e monitorate attraverso il controllo di produzione industriale. I teli estremamente larghi sono prodotti appositamente per i progetti che prevedono un telo unico.

	Rotoli standard	Teli singoli su misura
Spessore	0,8 mm - 1,0 mm - 1,2 mm	0,8 mm - 1,0 mm - 1,2 mm
Larghezza	3 m - 4,5 m - 6 m - 7,5 m - 9 m - 10,5 m - 12 m - 15 m - 18 m - 24 m - 30 m - 36 m	multipli di 1,5 m (ad es. 18 m, 21 m, 46,5 m, ecc.)
Lunghezza	30 m - 45 m - 60 m e 42 m - 48 m (per le coperture di insilati da 0,8 mm)	Max. 60 m

Nota: non tutte le larghezze standard sono disponibili in tutte le lunghezze e spessori. Il peso massimo per i teli singoli su misura è di 2.000 kg.

Le caratteristiche tecniche dettagliate della membrana GeoSmart EPDM sono descritte nelle schede tecniche (TIS) e nelle schede di sicurezza (SDS), disponibili sul sito www.holcimelevate.com.

Certificazioni di prodotto

I nostri impianti di produzione di EPDM sono certificati secondo la norma ISO 9001 e ISO 14001. GeoSmart EPDM ha conseguito la marcatura CE, in conformità agli attuali requisiti Europei in materia di salute, sicurezza, protezione dei consumatori e dell'ambiente. GeoSmart EPDM è anche certificata da enti nazionali e internazionali, come la certificazione francese ASQUAL (per la membrana da 1,2 mm). Nell'ambito di queste certificazioni, vengono condotti audit regolari presso i nostri stabilimenti, per monitorare il processo di produzione e il controllo della qualità, nonché la qualità del prodotto finito.

