



IL SOLO SISTEMA  
CHE PREVIENE  
VERAMENTE  
L'INQUINAMENTO

## Filtro Skimmer cod. SKFIL

LA COMBINAZIONE OTTIMALE:

- > skimmer
- > filtro meccanico (per i tappetini Matala)
- > filtro biologico (grazie ai batteri che si insediano facilmente sui tappetini Matala)
  
- > rimozione veloce ed efficiente della sporcizia sulla superficie dell'acqua
- > struttura solida e compatta, di facile montaggio
- > l'ugello di ingresso esteso e messo in cima offre tre vantaggi significativi, permettendo una integrazione estetica:
  - la finitura del bordo in pietra sta al di sopra
  - l'ingresso della skimmer è ancora sotto il bordo del laghetto e non è visibile
  - il livello dell'acqua può essere più alto di altri modelli
  - spazio per la pompa, che verrà poi fuori dello stagno: un plus per la manutenzione!
- > grande capacità per svuotare meno frequentemente ed impedire l'intasamento delle altre masse filtranti
- > manutenzione minima

Dimensioni camera di filtrazione (LxHxL estensione)	594 x 394 x 480 x 380 mm
Portata della pompa	4.500 - 10.000 litri/ora
Dimensioni ingresso	145 x 103 mm
Diametro uscita	50 mm
Peso a secco in kg	7,5
Contenuto	Tubo di collegamento ø 40 mm, Foglio di Matala Verde Soft, Rete di protezione

## umor acqueo srl

via Roma, 34  
40069 Zola Predosa (BO)  
tel +39-0510701123  
fax +39-0516693110  
info@umoracqueo.com  
www.umoracqueo.com



## Filtro a cascata WF100

LA COMBINAZIONE OTTIMALE:

- > filtro meccanico (per i tappetini Matala)
- > filtro biologico (grazie ai batteri che si insediano facilmente sui tappetini Matala ed alla zeolite)
  
- > filtrazione progressiva dal grosso verso il fine
- > filtrazione meccanica (vagliatore e decantatore)
- > depurazione biologica: i rifiuti sono trasformati in nutrimento
- > combinazione ottimale di due materiali complementari: tappeto filtrante Matala Soft e minerale filtrante come la zeolite
- > utilizzo ottimale del volume
- > due possibilità: uscita a cascata o uscita ad ugello (possibilità di posizionare il filtro a maggiori distanze)
- > semplice ed affidabile
- > estremamente solido e compatto, impianto parziale più facile

Dimensioni camera di filtrazione (LxHxL estensione)	585 x 400 x 475 x 120 mm
Portata della pompa	3.000 - 4.500 litri/ora
Dimensioni ingresso	145 x 103 mm
Diametro uscita	49 mm
Peso a secco in kg	17
Contenuto	Tubo di collegamento ø 40 mm, ugello uscita ø 110 mm, Foglio di Matala Verde e Blu, Zeolite